



Datos de interés

- Puede montarse fácilmente en todos los vehículos de transporte convencionales.
- Método no peligroso en comparación con la fresadora.
- Se conserva el material de raíz, al cortar a ras de suelo - se mantiene el ciclo natural.
- Al conservar el material de raíz, se asegura la calidad de la tierra.
- Método de trabajo cuidadoso con el suelo.
- Bajo desgaste y mantenimiento.
- Movilización adicional de biomasa a través de la cosecha de la madera del tronco residual.

WOODCRACKER® S Ejemplos prácticos de aplicación.



Woodcracker® S – Método de trabajo cuidadoso con el suelo.

Utilización de tocones para biomasa.



Datos técnicos WOODCRACKER® S 400

Apertura máx.	600	mm
Ancho del corte	480	mm
Tara (Base)	730	kg
Rendimiento en litros/min. aconsejado	60 - 120	l/min
Presión de trabajo min. aconsejada	240 - 270	bar
Peso de vehículo portador	máx. 18	t

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.

Áreas de aplicación

- Corte limpio del tocón a ras de suelo.
- Procesamiento adicional y astillado del tocón.
- Movilización adicional de biomasa a través de la cosecha de la madera del tronco residual.
- Uso en suelos sueltos y arenosos sometidos a erosión.



www.westtech.at

WESTTECH



Datos de interés

- Puede montarse en todos los vehículos portadores convencionales.
- Remoción y astillado del tocón en un solo paso.
- Separación directa de material de raíz y residuos del suelo durante la cosecha.
- Posibilita la trituración inmediatamente después de la cosecha.
- Eliminación suave del tocón de la tierra sin dejar ningún daño.
- Mecanismo de corte robusto, de bajo mantenimiento y con poco desgaste.
- A través de la movilización de la biomasa adicional, se genera otra fuente de ingresos para el silvicultor.

WOODCRACKER® R Ejemplos prácticos de aplicación.



Datos técnicos WOODCRACKER® R

	R 900	R 1300	
Apertura máx.	955	1300	mm
Fuerza de corte (dependiendo de la presión de funcionamiento)	hasta 45	hasta 65	t
Tara (Base)	1200	2000	kg
Rendimiento en litros/min. aconsejado	100 - 190	120 - 250	l/min.
Presión de trabajo min. aconsejada	240 - 280	250 - 310	bar
Peso de vehículo portador	25	30	máx. t

Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.



Woodcracker® R – Eliminación suave del tocón de la tierra y trituración inmediata, creando biomasa valiosa.

Áreas de aplicación

- Eliminación de todo el tocón de la planta.
- Astillado del tocón para su posterior procesamiento mediante el uso de una trituradora.
- Reducción del volumen de transporte a través de pre-astillado.
- Medidas de recultivo a gran escala.
- Limpieza de la tierra para poder plantar de nuevo.



www.westtech.at

