

7 - EQUIPAMIENTO STANDARD RECOMENDADO

- CORTINAS PARASOL KLARASOL
- CÁMARA TRASERA
- BOMBA DE LLENADO DE GASOIL
- BOMBA DE LLENADO DE HIDRÁULICO
- RADIO BLUETOOTH
- 16 FOCOS HALÓGENOS
- HIDRÁULICA Y ELECTRICIDAD DE FÁBRICA PARA CUCHILLA, CABRESTANTE, TESTERO ELEVABLE NEUMÁTICO 710/45-26,5 NOKIAN TRS2 ANCHO 2850MM
- ASIENTO BEGE 9000 SE CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
- REPOSACABEZAS PARA ASIENTO BEGE
- SOPORTE LUMBAR Y LATERAL PARA ASIENTO
- PINZA PARA BIOMASA

Síguenos en:



OTRAS OPCIONES A ELEGIR:

- TIPO DE ASIENTO
- LIMPIA-PARABRISAS LATERALES
- SISTEMA CLEANFIX
- CÁMARA DELANTERA
- RUEDA DE 600/55-26,5 NOKIAN TRS2(2,78M DE ANCHO)



Logset 6F GT BUNDLE - 14 Ton | 6 Cilindros | 250 CV - CARROZADO PARA CARGAR A 5M

**esta fotografía no corresponde al carrozado definitivo. Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso. Toda la información técnica es solo como referencia.*

ForestPioneer
www.forestpioneer.com

AUTOCARGADOR SERIE ESPECIAL PARA EMPACADORA

LOGSET



SOLICITE
PRESUPUESTO
SIN
COMPROMISO

Tél. Comercial 637 847 966 / 678 407 948 | Tél. TECMAF 982 124 094

AUTOCARGADOR LOGSET 6F GT BUNDLE

1- CAJA COMPENSADA

La empacadora pesa aprox.11.500 kg con sistema de enganche rápido.

Capacidad carga de la caja del autocargador	14 ton Boogies 15 ton
---	--

Ancho 2850mm / Neumáticos 710
Ancho 2780mm / Neumáticos 600



2- MOTOR TÉRMICO 250CV Y BOMBA DE IMPLEMENTOS PARA EMPACADORA 210 CCM

	LOGSET 6F GT BUNDLE
Motor	AGCO POWER 74 AWF
Cilindrada	7400 ccm
Potencia	250 CV en vez de 230 CV
Par máx	1100 Nm a 1500 rpm
Opción Bomba para grúa rápida y empacadora:	- 420 l/min a 2000 rpm
Cilindrada: 210 ccm en vez de 140 ccm	- 315 l/min a 1500 rpm
Presión máx: 250 bar	
Motor hidrostático	140 ccm
Fuerza Tracción	190 Kn

3- CIRCUITO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EL USO DE EMPACADORA BUNDLE

	LOGSET 6F GT BUNDLE
Capacidad hidráulica tanque	175 l
Capacidad depósito gasoil	xxx l
Sistema Enfriador hidráulico para empacadora	- se enfría hidrostático más aceite de grúa - circuito predisponible para recibir aceite enfriador de la empacadora

Filtro de retorno más grande para recibir el aceite de la empacadora

Filtro de drenaje para la empacadora

Todas las líneas hidráulicas para la empacadora ya predispuestas (1 presión, 2 retornos y 1 drenaje)

Una toma de corriente, y un soporte para manguera hidráulica por el cual puedes pasar el cable eléctrico de la empacadora.

Predisposición de líneas hidráulicas y eléctricas en un soporte para enchufar la empacadora de fábrica.

4- GRÚA LARGA, LATIGUILLOS INTEGRADOS Y PINZAS 028 BIOMASA

	LOGSET 6F GT BUNDLE
Grúa	M92FT100i
Alcance	10 metros
Capacidad levante (bruta)	130 kNm
Capacidad levante a 10m (sin pinza)	780 kg
Fuerza giro (bruta)	39 kNm

AUTOCARGADOR LOGSET 6F GT BUNDLE

5- TAMAÑO DE LAS RUEDAS Y EQUILIBRADO DE BOOGIES NAF (OPCIONAL)

El autocargador con empacadora para poder operar subiendo la pendiente necesita ser 8x8 y llevar ruedas de llanta 26,5. Es interesante mantener el paso de ruedas adecuado para que el autocargador pueda montar los tracks con la empacadora encima. El equilibrado de Boogies NAF permite mantener las ruedas delanteras siempre apoyadas hacia adelante y aumentando la adherencia y tracción al suelo en pendiente.

6- PREPARACIONES DEL AUTOCARGADOR LOGSET 6F GT BUNDLE (Carrocería Made in Galicia)



Caja para **EMPACADORA DESMONTABLE CON ENGANCHE RAPIDO, TESTERO ELEVABLE, CARGA TRANSVERSAL A 2,5 M Y A LO LARGO 5 M.** Se respeta el paso de rueda más bajo posible para montar tracks, manteniendo la carga lo más baja posible. Ancho exteriores de Bunk 2780 mm. El chasis fabricado incluye luces de circulación empotradas y porta-matrícula.

CABRESTANTE: Cabrestante 6,5 ton montado en base de grúa con 2 poleas de reenvío. Distribuidor hidráulico, electricidad y gestión TOC 2 de fábrica.



BALDERAS ANTIDESGASTE EUCA. Ofrece la posibilidad de desmonte de empacadora y colocación de balderas para sacar madera en rollo.



CUCHILLA FRONTAL REFORMADA. (fabricación y montaje) Tiene opción flotante de fábrica. Sube y baja mucho para fuertes pendientes.



SIN BALDERAS PARA CARGAR A 5M



TESTERO REFORZADO - PARRILLA ELEVABLE



PROTECCIÓN TECHO CABINA



CABRESTANTE 6,5 TON-2 POLEAS DE REENVIO