



Procesadora de cadenas con nivelación

Motor

- John Deere 6068, 222 CV Stage V
- 6 cilindros
- Alternador 24V / Batería 100 A 24 V / 2 x 135 Ah
- Ventilador reversible gran capacidad
- Depósito de gasoil 400 l

En opción: Pre calentador cabina, motor y sistema hidráulico.

Cabina

- Certificación ROPS/FOPS/OPS
- 2 salidas de emergencia
- Cristales Lexan 21 mm
- Climatización
- Cuchilla frontal

En opción: Asiento BE-GE 3700, niv. automática, cámara trasera, cortinas, cristales 32mm...

Grúa

- CH610 o CH613
- Alcance 10 m o 11,5 m

*En opción: control de grúa inteligente
Cabezales compatibles: AFM 55*

Traslación

- Orugas metálicas simple arista de 600mm
- Ancho de máquina 2,7 m
- Presión al suelo 0,42 kg/cm²
- Altura libre al suelo 610 mm
- Fuerza de tracción 212 kN
- Velocidad de traslación 2,1 / 4,4 km/h

En opción: orugas 550 mm simple arista, ancho 2,7 m...

Sistema hidráulico

- Capacidad hidráulica 399 l/min
- Presión de trabajo max. 320 bar
- Depósito hidráulico 150 l
- Rotación 360° continua de la de la cabina
- Par de giro 65,7 kNm

En opción: Aceite biodegradable, bomba de vacío...

Nivelación

- Hacia adelante 25°
- Lateral +/-15°

DIMENSIONES Y PESO 204 HVT



MODELO	204 HVT
Peso a partir de	20.700 kg