



	SD/HD	1600-7T	1900-7T	2000-7T	2200-7T
MAQUINA BASE (TON.)		4-9/10-16	10-16/17-21	14-20/21-26	18-30/28-40
PESO (KG)		420/660	900/1025	1100/1230	1800/1990
PRESIÓN DE GIRO (BAR)		300	350	350	350
PRESIÓN DE PINZA (BAR)		140-210	190-210	190-210	190-210
CAUDAL PINZA (L/MIN)		40	100	120	170
CAUDAL PARA GIRO (L/MIN)		12/40	25/50	25/60	35/75
ANCHO (MM)		760	820	920	1250
ALTURA EXTERIOR (MM)		1120	1190	1200	1450
APERTURA MAX (MM)		1520	2000	2060	2300
APERTURA MIN (MM)		Ø50	Ø80	Ø110	Ø130
FUERZA DE CIERRE (KN)		27	35	52	73
MOTORES DE GIRO (UNI)		1-2 [4]	2-4 [4]	2-4 [4]	2-4 [4]

## EN TODAS LAS ÁREAS DE RECICLAJE Y MANIPULACIÓN DE MADERA

Las pinzas de clasificación de reciclaje VOSCH son, a pesar de su bajo peso, excepcionalmente fuertes y robustas debido a la cinemática patentada de la pinza y la utilización del acero de más alta calidad. El par es incomparablemente alto gracias a la plataforma giratoria especial con hasta 4 motores de rotación.

Estas pinzas son perfectas para todas las áreas de reciclaje. Ideal para la madera y el manejo de residuos o cualquier otro tipo de trabajo de clasificación. Agarran y aprietan con facilidad los materiales utilizados en trabajos de demolición, vigas y construcción.

Equipado con una de nuestras unidades de sierra, esta clase de pinza se transforma en una pinza con sierra perfecta para el cuidado del árbol, incluyendo el apeo de árboles, apilamiento o directamente depositando los pies para la alimentación de la astilladora.



### UNIDAD DE SIERRA

Una unidad de sierra, con baja velocidad y alto par, para uso profesional como pinza con sierra. Con unidad de sierra de alta resistencia y disponible para cadena de 3/4".



### SISTEMA SENNEBOGEN

Un sistema de sierra completo, con una adaptación de grúa diseñada especialmente para la manipulación de madera con la Sennebogen 718E de brazo telescópico.



Desplazamiento del motor	30 cc
Presión	250 bar
Caudal aceite	160 l/min
Conexión hidráulica	P>T + drenaje
Lubricación de la cadena	automática
Cadena de la sierra	3/4" pitch
Tensamiento de cadena	semi-automática
Tamaño espadín	33" (83 cm)   40" (101 cm)
Peso	33" (190 kg)   40" (205 kg)



Su distribuidor fiable

# Distribuidor

## VOSCH EQUIPMENT

Blackweg 14  
D-46446  
Emmerich am Rhein  
Germany  
+49 (0)2822 / 537 21 71  
info@vosch.equipment  
www.vosch.equipment

